

série A amplificateurs 4/8Ω haute puissance

amplificateurs conçus pour un usage intensif

sortie chaîne, réglage de gain en face arrière, filtre passe-haut, ventilation forcée et protection thermique, mise à la terre, sont les caractéristiques qui démontrent la vocation résolument professionnelle de ces amplificateurs de classe AB, prévus pour une utilisation 7/7-24/24.



	A100	A200	2A400	2A600
entrée	phoenix sym	phoenix sym	phoenix / XLR	phoenix / XLR
sensibilité	0,775v	0,775v	0,77 - 1,44v	0,77 - 1,44v
impédance	10kΩ	10kΩ	10kΩ	10kΩ
fréquence	25Hz - 25KHz	25Hz - 25KHz	15Hz - 25KHz	15Hz - 25KHz
atténuation	>400 @8Ω	>400 @8Ω	>400 @8Ω	>400 @8Ω
sorties	4Ω - 8Ω	4Ω - 8Ω	4Ω - 8Ω	4Ω - 8Ω
connecteur	à vis	à vis	speakon / vis	speakon / vis
puissance (bridge)	100+100W - 70+70W 240W - 180W	200+200W - 130+130W 500W - 350W	700+700W - 400+400W 1700W - 1250W	1050+1050W - 600+600W 2300W - 1750W
THD	<0,03%	<0,03%	<0,03%	<0,035%
S/B	>100dB	>100dB	>102dB	>105dB
alimentation	230v/50Hz	230v/50Hz	230v/50Hz	230v/50Hz
dimensions	482x45x320mm	482x45x320mm	482x89x453mm	482x89x453mm
poids	7,8kg	9kg	22,5kg	25kg