

Caractéristiques

- entrées :
 - micro/ligne XLR (1-5)
impédance 20k Ω
sensibilité -50dB / -6dB
alimentation phantom (1 et 2)
priorité (1 et 2)
 - ligne asymétrique stéréo RCA (6)
impédance 47k Ω
sensibilité -30dB / 14dB
 - micro annonce / carillon externe
- sorties :
 - 5 zones
8 Ω - 25v - 70v - 100v
connecteur phoenix
- réponse en fréquence : 50Hz-15KHz
- THD : < 0,5% @ 1KHz
- S/B ratio : > 90dB
- contrôle gain-volume toutes entrées
- égaliseur 7 bandes \pm 12dB
- master volume avec vu-mètre
- sélecteur de zones
- alimentation : 230vAC 50Hz
- puissance : 120W / 240W
- consommation : 167VA / 280VA
- poids : 9,7kg / 10,7kg
- dimensions : 420 x 88 x 320mm

MMA120X-240X amplis-mixers multi-zones

Gestion de salles multiples

Les amplis-mixers MMA120X et MMA240X sont destinés aux applications de sonorisation et de public address avec paging vers 5 zones indépendantes. Une baie permet d'accueillir un module de diffusion en option pour une solution compacte et autonome.

Le système dispose de 6 entrées micro / ligne avec contrôle du gain, une entrée pour micro d'annonce, carillon, alimentation phantom, entrée prioritaire, volume master avec égaliseur graphique et sélecteur de zone.

