

Installer un écran intégré dans le faux-plafond n'est jamais très facile; mais **INTEGRAL** est fourni avec le gabarit de découpe, les tiges filetées et entretoises, et même la clef de serrage, et bien entendu, les embouts sont amovibles pour faciliter l'accès aux points de serrage. Pour les salles dédiées, INTEGRAL sait se faire discret; il peut être fourni avec sous-face et barre de lestage noires. En version tensionné, la toile reste toujours d'une planéité parfaite.

**INTEGRAL** utilise un moteur tubulaire SOMFY type LT50 de 90W (6Nm) tournant à 17t/m (cycle maxi 4mn avec protection thermique), les butées de fin de course sont réglables (29 tours max.). Indice de protection IP44. Niveau sonore 46dB. Interrupteur filaire de série.

- neutre = bleu
- montée = noir
- descente = marron

Le câble sort à droite du carter quand on regarde l'écran.

Le carter est en aluminium laqué blanc; la sous face et la barre de lestage peuvent être noires. Une colerette soudée sur le pourtour assure une finition d'encastrement parfaite, les embouts sont amovibles pour permettre le serrage des fixations.. Il se fixe à l'aide de tiges filetées, fournies avec la clef de serrage.

La **toile** peut, selon la hauteur de l'écran, présenter une soudure réalisée à chaud et totalement invisible en projection. Le cadrage noir est réalisé par soudure de bandes PVC noir garantissant une planéité parfaite, renforcée par les filins de tension réglables (en cas de variations de température ou d'hygrométrie). Un drop de 50cm est inclus.

home vision




Radiance



microperforée




microperforée HC



### Caractéristiques

- écran intégré en plafond
- système de montage simplifié
- moteur SOMFY silencieux
- tiges de montages max. 110cm
- descente de la toile par l'avant
- barre de lestage rentrant dans le carter
- télécommande sans fil optionnelle

livré avec kit de montage complet



16:9

21:9

format	taille image cm	taille toile cm	découpe cm	poids kg	longueur cm	Home Vision	Radiance	Microperforée	Microperforée HC
16 : 9	170 x 95	180 x 150	199 x 15	17	203	TIT17095ES	TIT17095EX	TIT17095EA	TIT17095EG
	203 x 114	213 x 169	232 x 15	19	236	TIT203114ES	TIT203114EX	TIT203114EA	TIT203114EG
	213 x 120	223 x 175	242 x 15	21	246	TIT213120ES	TIT213120EX	TIT213120EA	TIT213120EG
	244 x 137	254 x 192	273 x 15	25	277	TIT244137ES	TIT244137EX	TIT244137EA	TIT244137EG
	274 x 157	284 x 212	303 x 15	27	307	TIT274157ES	TIT274157EX	TIT274157EA	TIT274157EG
	305 x 172	315 x 227	334 x 15	29	338	TIT305172ES	TIT305172EX	TIT305172EA	TIT305172EG
	335 x 189	345 x 244	364 x 15	33	368	TIT335189ES	TIT335189EX	TIT335189EA	TIT335189EG
	366 x 206	376 x 261	395 x 15	37	399	TIT366206ES	TIT366206EX	TIT366206EA	TIT366206EG
	406 x 228	416 x 283	435 x 15	41	439	TIT406228ES	TIT406228EX	TIT406228EA	TIT406228EG
	21:9	170 x 73	180 x 128	199 x 15	17	203	TIT17073ES	TIT17073EX	TIT17073EA
203 x 87		213 x 142	232 x 15	19	236	TIT20387ES	TIT20387EX	TIT20387EA	TIT20387EG
213 x 91		223 x 146	242 x 15	21	246	TIT21391ES	TIT21391EX	TIT21391EA	TIT21391EG
244 x 104		254 x 159	273 x 15	25	277	TIT244104ES	TIT244104EX	TIT244104EA	TIT244104EG
274 x 117		284 x 172	303 x 15	27	307	TIT274117ES	TIT274117EX	TIT274117EA	TIT274117EG
305 x 131		315 x 186	334 x 15	29	338	TIT305131ES	TIT305131EX	TIT305131EA	TIT305131EG
335 x 143		345 x 198	364 x 15	33	368	TIT335143ES	TIT335143EX	TIT335143EA	TIT335143EG
366 x 157		376 x 212	395 x 15	37	399	TIT366157ES	TIT366157EX	TIT366157EA	TIT366157EG
406 x 174		416 x 229	435 x 15	41	439	TIT406174ES	TIT406174EX	TIT406174EA	TIT406174EG

toutes tailles et tous formats (4:3, 16:10...) disponibles sur demande

SCREENLINE  
the screen makes the difference