



Les écrans électriques **PROtek** donnent ce qu'on peut donner de mieux pour un écran économique. Spécialement étudiés et réalisés pour PROtek, ces écrans fabriqués en Chine ne sont pas juste des écrans pris au moins cher dans un catalogue et labellisés en cinq minutes. Toutes les prestations ont été soigneusement définies pour satisfaire un cahier des charges adapté au marché français.

Le **carter** en feuille d'aluminium est recouvert d'une laque blanche très résistante, et surtout, il est relié à la terre pour passer les contrôles les plus exigeants. Les fixations latérales sont intégrées aux flasques ABS et sont extrêmement résistantes. La pose peut se faire au mur ou au plafond, y compris sur équerres standard.

La **toile** est une toile PVC sur trame de fibre, avec dos occultant noir. Contrairement à la quasi totalité des toiles en provenance d'Asie, la toile PROtek est certifiée par SGS, organisme de réputation mondiale, et classée M1 (équivalence reconnue par l'arrêté du 21 novembre 2002 relatif à la réaction au feu des produits de construction et d'aménagement). La trame en fibre assure à la toile une grande résistance, et en fait un excellent choix pour des salles de classe ou de réunion en usage partagé.

Le **moteur** est un moteur tubulaire de grande longévité, et peu bruyant. Les réglages de fin de course sont directement accessibles par l'ouverture du passage de toile. L'écran est livré en standard avec un câble électrique de 2m et un interrupteur filaire de très grande qualité, avec voyant de sécurité indiquant l'état des relais et donc le passage ou non de courant fort, et un bloc de connexion rapide particulièrement facile à utiliser. Il est au format "UK" un poste.

Caractéristiques

- écran électrique à monter au mur, au plafond, ou sur équerres
- carter en feuille d'aluminium laqué blanc
- liaison mise à la terre
- fixations intégrées en ABS antichoc
- toile PVC sur trame en fibre plastique
- certification au feu M1
- moteur tubulaire 17 t/mn
- fins de course réglables
- interrupteur filaire
- télécommande HF (en option)

1:1

4:3

format	taille toile cm	dos noir	poids kg	longueur cm	interrupteur	câble	classement	code
1:1	177 x 177	oui	11	188	filaire	2m	M1	AAL180E
	203 x 203	oui	13	214	filaire	2m	M1	AAL200E
	244 x 244	oui	16	255	filaire	2m	M1	AAL240E
4:3	203 x 152	oui	12	214	filaire	2m	M1	AAL203E
	243 x 182	oui	15	254	filaire	2m	M1	AAL243E
	289 x 217	oui	18	300	filaire	2m	M1	AAL303E

Note **IMPORTANTE** pour les installateurs :

les écrans PROtek manuels et électriques disposent du même carter; ainsi, le processus d'installation est le même. C'est une facilité et un gain de temps importants pour les techniciens sur les chantiers.

