

# EH400+

Full HD 1080p, Lumineux et Performant



- **Projecteur Full HD 1080p lumineux – 4000 ANSI lumens**
- **Flexibilité d'installation - Zoom 1.3x**
- **Contrôle ultime - Support pour Crestron, Extron, AMX, PJ-Link et commandes LAN Telnet**
- **Connectivité facile - HDMI, VGA, USB Power, haut-parleur 10W, RJ45**

EH400+



## Specifications

<b>Affichage/image</b>	
Technologie d'affichage	DLP™
Résolution native	1080p Full HD (1920x1080)
Luminosité <sup>1</sup> (mode Lumineux)	4 000 lumens
Contraste	22 000:1
Affichage (natif)	16:9
Affichage compatible	4:3
Correction trapèze - verticale	+/-40°
Fréquence de balayage horizontal	15.3 ~ 91.1Khz
Fréquence de balayage vertical	24 ~ 85(120 for 3D)Hz
Uniformité	75%
Taille d'écran	0.94m ~ 7.66m (36.9" ~ 301.4") diagonale
<b>Lampe (Infos)</b>	
Source lumineuse	Lampe
Lampe watts	220
Durée de vie de la lampe (hrs)	5000 (Lumineux), 6500 (Dynamique), 6000 (Eco), 7000 (Eco+), 10000 (Education)
Durée de vie de la lampe (éducation)	10 000 heures
<b>Optique</b>	
Rapport de projection	1.13:1 ~ 1.47:1
Distance de projection (m)	1.2m - 7.5m
Zoom	1.3
Type de zoom	Manuel
Longueur de la focale (mm)	16.91mm-21.6mm/0.666°-0.85°
Offset natif	115%
<b>Connectivité</b>	
Connectiques (Entrées/Sorties)	<b>Entrées</b> 1 x HDMI 1.4a 3D support + MHL, 1 x HDMI 1.4a 3D support, 2 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Composite vidéo, 1 x S-Vidéo, 2 x Audio 3.5mm <b>Sorties</b> 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x USB-A power 1A, 1 x Audio 3.5mm <b>Contrôle</b> 1 x RS232, 1 x RJ45
<b>Général</b>	
Niveau sonore (type)	29db
Niveau sonore (max)	31db
Compatibilité PC	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilité 2D	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
Compatibilité 3D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Sécurité	Barre de sécurité, Encoche Kensington, Protection par mot de passe
OSD / Affichage des langues	25 Langues: Arabe, Tchèque, Norvégien/Danois, Néerlandais, Anglais, Farsi, Finnois, Français, Allemand, Grec, Hongrois, Indonésien, Italien, Japonais, Norvégien, Polonais, Portugais, Roumain, Russe, Chinois Simplifié, Espagnol, Suédois, Chinois Traditionnel, Turque, Vietnamien
Conditions de fonctionnement	5°C-40°C/41°F-104°F, max altitude 3000M/9843ft, max humidity 85%
Télécommande	Télécommande avec laser et fonction souris
Nombre de haut-parleurs	1
Haut-parleur (Watts)	10W
Contenu de la boîte	Câble d'alimentation Télécommande 2 piles AAA Manuel utilisateur
Modèles sans fil en option	HDCast Pro, QuickCast Bundle, QuickCast starter kit, WHD200
<b>Puissance</b>	
Alimentation	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consommation énergétique (veille)	0.5W
Consommation énergétique (min)	204W
Consommation énergétique (max)	266W
<b>Poids et dimensions</b>	
Dimensions (LxPxH)	298 x 230 x 96mm
Poids brut	3.5 kg
Poids net	2.98 kg

