

# W319USTire

Projection Interactive - Ultra-Courte Focale



- **Technologie Interactive - Stylet IR**
- **Projecteur WXGA - 3500 ANSI Lumens**
- **Focale ultra-courte - Une image de 100 pouces à seulement 50cm de recul**
- **Contrôle ultime - Crestron, Extron, AMX, PJ-Link et commandes LAN Telnet**

W319USTire



## Specifications

|                                  |                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Affichage/image</b>           |                                      |
| Technologie d'affichage          | DLP™                                 |
| Résolution native                | WXGA (1280x800)                      |
| Luminosité                       | 3 500 lumens                         |
| Contraste                        | 18 000:1                             |
| Affichage (natif)                | 16:10                                |
| Affichage compatible             | 4:3,16:9                             |
| Correction trapèze - verticale   | +/-15°                               |
| Fréquence de balayage horizontal | 15.3 ~ 91.1Khz                       |
| Fréquence de balayage vertical   | 24 ~ 85(120 for 3D)Hz                |
| Uniformité                       | 85%                                  |
| Taille d'écran                   | 2.16m ~ 2.92m (85" ~ 115") diagonale |

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| <b>Lampe (Infos)</b>                 |   |
| Source lumineuse                     | Lampe   |
| Lampe watts                          | 190   |
| Durée de vie de la lampe (hrs)       | 4500 (Lumineux), 6500 (Dynamique), 6000 (Eco), 7000 (Eco+), 10000 (Education) |
| Durée de vie de la lampe (éducation) | 10 000 heures   |

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| <b>Optique</b>             |               |
| Rapport de projection      | 0.27:1        |
| Distance de projection (m) | 0.49m - 0.69m |
| Type de zoom               | Fixe          |
| Longueur de la focale (mm) | 3.72          |
| Offset natif               | 115%          |

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b>Connectivité</b>            |   |
| Connectiques (Entrées/Sorties) | <p><b>Entrées</b> 2 x HDMI 1.4a 3D support, 2 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Composite vidéo, 1 x Audio 3.5mm, 1 x Audio RCA L&amp;R</p> <p><b>Sorties</b> 1 x VGA partagé avec VGA2, 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A power 2A</p> <p><b>Contrôle</b> 1 x RS232, 1 x RJ45, 1 x Relais 12V , 1 x mini USB souris/service, 1 x 3D sync</p> |

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>Général</b>               |   |
| Niveau sonore (type)         | 26db  |
| Niveau sonore (max)          | 28db  |
| Compatibilité PC             | FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac  |
| Compatibilité 2D             | NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)   |
| Compatibilité 3D             | Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60  |
| 3D                           | Full 3D   |
| Sécurité                     | Barre de sécurité, Encoche Kensington, Protection par mot de passe  |
| OSD / Affichage des langues  | 24 Langues: Arabe, Tchèque, Norvégien/Danois, Néerlandais, Anglais, Farsi, Finnois, Français, Allemand, Grec, Hongrois, Italien, Japonais, Norvégien, Polonais, Portugais, Roumain, Russe, Chinois Simplifié, Espagnol, Suédois, Chinois Traditionnel, Turque |
| Conditions de fonctionnement | 5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m  |
| Télécommande                 | Télécommande avec laser et fonction souris  |
| Interactif                   | IR  |
| Nombre de haut-parleurs      | 1   |
| Haut-parleur (Watts)         | 16W   |
| Contenu de la boîte          | Câble d'alimentation<br>Télécommande<br>2 piles AAA<br>Manuel utilisateur basique<br>2 stylets IR<br>Câble USB  |
| Modèles sans fil en option   | HDcast Pro, QuickCast Bundle, QuickCast starter kit, WHD200   |

|                |     |
|----------------|-----|
| <b>Réseau</b>  |     |
| LAN - Contrôle | Oui |

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| <b>Puissance</b>                  |                       |
| Alimentation                      | 100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz |
| Consommation énergétique (veille) | 0.5W                  |
| Consommation énergétique (min)    | 200W                  |
| Consommation énergétique (max)    | 235W                  |

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| <b>Poids et dimensions</b> |                   |
| Dimensions (LxPxH)         | 385 x 310 x 120mm |
| Poids brut                 | 6.65 kg           |
| Poids net                  | 5.65 kg           |

