

ZK400

Projecteur laser 4K UHD à haute luminosité



- **Projecteur 4K UHD - Compatible HDR et HLG**
- **Appareil lumineux - 4000 ANSI lumens pour tous les environnements lumineux**
- **Technologie DuraCore laser - 30 000 heures de source lumineuse laser sans maintenance**
- **Durée de vie jusqu'à 30 000 heures - Sans maintenance**



Le ZK400 est un projecteur laser DuraCore 4K UHD compact. Conçu pour un fonctionnement continu sans maintenance, il peut être installé dans pratiquement toutes les positions. Son encombrement réduit et sa légèreté, combinés à une projection à 360 degrés ou en mode portrait, en font un appareil facile à installer.

Ce projecteur riche en fonctionnalités est compatible 4K et HDR, dispose d'un haut-parleur intégré et sa technologie laser offre une source de lumière laser sans entretien d'une durée maximale de 30 000 heures.

Specifications

Affichage/image	
Technologie d'affichage	DLP™
Résolution native	UHD (3840x2160)
Luminosité	4 000 lumens
Contraste	2 000 000:1
Affichage (natif)	16:9
Affichage compatible	4:3
Correction trapèze - horizontale	+/-30°
Correction trapèze - verticale	+/-30°
Correction trapèze automatique verticale	Oui
Nombre de couleurs (millions)	1073.4
Fréquence de balayage horizontal	15.375 ~ 91.146 KHz
Fréquence de balayage vertical	50 ~ 120HzHz
Uniformité	75%
Taille d'écran	0.84m ~ 7.62m (33" ~ 300") diagonale
Lampe (Infos)	
Source lumineuse	Laser
Durée de vie LASER	30 000 heures
Optique	
Rapport de projection	1.5:1 ~ 1.66:1
Distance de projection (m)	1.2m - 9.9m
Zoom	1.1
Type de zoom	Manuel
Longueur de la focale (mm)	15.84mm~17.44mm
Lens shift	Vertical: +/-0%
Offset natif	105%
Connectivité	
Connectiques (Entrées/Sorties)	Entrées 3 x HDMI 2.0, 1 x USB-A Sorties 1 x Audio 3.5mm, 1 x S/PDIF Contrôle 1 x RS232, 1 x Relais 12V , 1 x 3D sync
Général	
Niveau sonore (type)	27db
Niveau sonore (max)	29db
Compatibilité PC	UHD, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilité 2D	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
Compatibilité 3D	TBC
3D	3D ready
Sécurité	Barre de sécurité, Encoche Kensington, Protection par mot de passe
OSD / Affichage des langues	25 Langues: Arabe, Tchèque, Norvégien/Danois, Néerlandais, Anglais, Farsi, Finnois, Français, Allemand, Grec, Hongrois, Indonésien, Italien, Japonais, Norvégien, Polonais, Portugais, Roumain, Russe, Chinois Simplifié, Espagnol, Suédois, Chinois Traditionnel, Turque, Vietnamien
Fonctionnement 24/7	Oui
Conditions de fonctionnement	0°C~40°C/41°F~104°F, max altitude 3000M/9843ft, max humidity 80%
Télécommande	Télécommande rétro-éclairée
Dissipation de la chaleur	785BTU/heure
Nombre de haut-parleurs	2
Haut-parleur (Watts)	10W
Contenu de la boîte	Câble d'alimentation Télécommande 2 piles AAA Manuel utilisateur basique
Temps de réponse	4.00ms
Modèles sans fil en option	UHDCast Pro, QuickCast Bundle, QuickCast starter kit
Puissance	
Alimentation	100V ~ 240V, 50-60Hz
Consommation énergétique (veille)	<0.5W
Consommation énergétique (min)	175W
Consommation énergétique (max)	230W
Poids et dimensions	
Dimensions (LxPxH)	337 x 265 x 119.3mm
Poids brut	6.5 kg
Poids net	4.8 kg

