

## AMP-025 ECO









## Puissance et compacité

Les amplificateurs numériques intégrés ABtUS allient une compacité maximale qui leur permet de se loger dans toutes les installations, une performance suffisante pour les salles de réunion ou de formation, et une responsabilité écologique de haut niveau.

Le modèle ABtUS AMP-025 est un amplificateur stéréo qui fournit une puissance de sortie de 2x 25 watts. Son système exclusif "auto power" basé sur la détection du signal, assure un véritable "0 watt" en mode veille, et à peine 4.5 watts en mode d'amplification standard.

La combinaison des connectiques RCA et jack, la fonction d'auto mixage des entrées lignes, et la sortie ligne pour chaînage, en font une solution versatile et efficace dans toutes les situations. Le boîtier métal, les potentiomètres crantés, contribuent à la robustesse et la longévité du produit, particulièrement adapté aux environnements scolaires et multi-utilisateurs.

## Caractéristiques

- amplificateur 2x 25W RMS (4Ω)
- réponse en fréquence 20Hz-20KHz
- entrées: 1x ligne stéréo asymétrique (2x RCA)
  1x ligne stéréo asymétrique (jack 3,5mm)
  2x micros (jack 6,35mm)
- sorties : HP gauche et droite (4-pin block) ligne (3-pin block) DC 12v (2-pin block)
- alimentation externe 18v 3.3A
- consommation : 0 watt (veille)

3.3 watt (stand-by) 4.5 watt (amplification)

• dimensions: 150 x 80 x 30 mm

• poids : 400g