



## Projecteur portable polyvalent avec une luminosité élevée

### PRINCIPALES FONCTIONNALITÉS

- Technologie DLP® avec option BrilliantColor™ pour une qualité d'image exceptionnelle
- Luminosité de 4 000 lumens ANSI et rapport de contraste de 20 000:1 pour des présentations nettes
- Résolution native 1080p (1920 x 1080) pouvant atteindre une résolution maximale WUXGA (1600 x 1200)
- Double entrée HDMI permettant de profiter d'un contenu haute définition avec la même qualité
- Transport aisé grâce à une forme compacte et un poids de 2,6 kg
- Coût total de possession réduit grâce à une lampe dont la durée de vie peut atteindre 10 000 heures
- Haut-parleur de 2 W et ports d'entrée/de sortie audio intégrés



## Idéal pour des présentations en salle de réunion ou en déplacement

Le projecteur Vivitek DH278 propose une résolution native Full HD 1080p (1920 x 1080). Doté des technologies DLP® et BrilliantColor™, il permet d'afficher des images claires et éclatantes sur grand écran. Le DH278 bénéficie d'un rapport de contraste de 20 000:1, d'un niveau de luminosité de 4 000 lumens ANSI, et de nombreuses options de connectivité (notamment deux ports HDMI 1.4). Grâce au mode Dynamic Eco de son alimentation, ce modèle peut économiser l'énergie et ainsi augmenter la durée de vie de sa lampe jusqu'à 10 000 heures.



## DH278

### CARACTÉRISTIQUES

Image	<b>Type d'affichage</b>	Technologie DLP® à puce unique de Texas Instruments
	<b>Luminosité</b>	4000 ANSI Lumens
	<b>Résolution native</b>	1080p (1920 x 1080)
	<b>Résolution maximale supportée</b>	WUXGA (1920 x1200) @60Hz
	<b>Rapport de contraste</b>	20 000:1
	<b>Aspect natif</b>	16:9
	<b>Correction de trapèze</b>	Vertical : +/- 40°
Optique	<b>Rapport de projection</b>	1,36 - 1,66:1
	<b>Taille de l'image (diagonale)</b>	40 - 300 pouces
	<b>Distance de projection</b>	1 - 9,3 m
	<b>Objectif de projection</b>	F=2,47 - 2.66, f=20,4 - 24,48mm
	<b>Ratio de zoom</b>	1,2x
	<b>Offset (sur la base de la hauteur totale d'image)</b>	107% ±5%
Caractéristiques	<b>Caractéristiques</b>	3D Ready ( lien de DLP PC + vidéo ), Direct 3D ( HDMI 1.4a ), Formats 3D supportés (top/bottom right/left frame sequential)
Connectivité	<b>Ports de connexion E / S</b>	VGA (D-Sub 15 broches) (x2), HDMI 1.4b (x2), S -Vidéo, Vidéo composite, Entrée audio ( mini-jack ), Sortie VGA ( D-Sub 15 broches ), Sortie audio ( mini-jack ), RS-232, USB miniB (Service)
Général	<b>Durée de vie de la lampe et type</b>	5 500 /7 000 /10 000 heures (mode Normal/Eco/Eco dynamique), 210W
	<b>Haut-parleurs</b>	2W
	<b>Dimensions ( L x P x H )</b>	331 x 244 x 105 mm
	<b>Poids</b>	2.6 kg
	<b>Niveau de bruit</b>	26dB mode Eco
	<b>Puissance</b>	Alimentation : 100-240V, 50/60 Hz. Consommation : 210W (mode Eco), 250W (mode Normal), < 0,5W (mode Veille)
	<b>Garantie</b>	Garantie Entrée: 2 ans sur le projecteur / 1 an sur la lampe ou 1000 heures au premier des deux termes échus, Garantie Education: 5 ans sur le projecteur / 3 ans sur la lampe ou 2000 heures au premier des deux termes échus
	<b>Accessoires livrés en standard</b>	Câble VGA, Manuel d'utilisation ( CD ), Guide de démarrage rapide, Carte de garantie ( par région ), Télécommande (avec batterie), Cordon d'alimentation secteur
	<b>Accessoires en option</b>	Lampe de rechange P / N (XX5810005600 ), Télécommande P / N (XX5040005400), Sacoche de transport P/N (XX3520000800)
	<b>Code UPC</b>	813097023322