



Amplis haute puissance



Les amplis à forte puissance de la gamme Redback conviennent aux applications de sonorisation publiques (PA) de forte puissance pour des salles moyennes et grandes, en 100v comme en basse impédance. Ils disposent d'une entrée XLR symétrique, d'une sortie de chaînage sur XLR symétrique, et d'un réglage de volume en face arrière. L'alimentation auxiliaire 24V DC donne une sécurité supplémentaire en exploitation.

Comme toute la gamme Redback, les matériels sont garantis 10 ans.

Spécifications électriques

- puissance en sortie : 125W / 250W RMS
- niveaux de sortie : 70v, 100v, 4-16 Ω
- distorsion : <0,5% @ 1kHz
- S/B : >90dB
- réponse et sensibilité : 50Hz - 15kHz -3dB , 300mV - 1V
- impédance entrée : 10k Ω
- impédance sortie : 600 Ω symétrique 0dBV
- alimentation : 240V AC ou 24V DC

Contrôle

- volume en face arrière

Caractéristiques

- entrée : XLR 3 points symétrique
- chaînage : XLR 3 points symétrique
- sorties HP : borniers à bornier 70V, 100V, 4-16 Ω
- dimensions 483 x 88 x 340mm (2U)
- poids : 11,5kg