



Ampli ultra haute puissance



L'amplificateur A4390 délivre la puissance remarquable de 500W RMS, et convient aux applications de sonorisation publiques (PA) de forte puissance pour de grandes salles, des halls, des lieux d'exposition, des magasins... en 100v comme en basse impédance. Ils disposent d'une entrée XLR symétrique, d'une sortie de chaînage sur XLR symétrique, et d'un réglage de volume en face arrière. L'alimentation auxiliaire 24V DC donne une sécurité supplémentaire en exploitation.

Comme toute la gamme Redback, les matériels sont garantis 10 ans.

Spécifications électriques

- puissance en sortie : 500W RMS
- niveaux de sortie : 70v, 100v, 4-16 Ω
- distorsion : <1% @ 1kHz
- S/B : >90dB
- réponse et sensibilité : 50Hz - 15kHz -3dB , 300mV - 1V
- impédance entrée : 10k Ω
- impédance sortie : 600 Ω symétrique 0dBV
- alimentation : 240V AC ou 24V DC

Contrôle

- volume en face arrière

Caractéristiques

- entrée : XLR 3 points symétrique
- chaînage : XLR 3 points symétrique
- sorties HP : borniers à bornier 70V, 100V, 4-16 Ω
- dimensions 483 x 88 x 340mm (2U)
- poids : 22kg