



# Amplis Zoners phase 5



La gamme Phase 5 réunit tout le meilleur du savoir faire Redback, pour satisfaire les besoins les plus exigeants des installations multi-zones. En 125 ou 250W, les amplis zoners proposent 4 sorties en 100v qui peuvent être sélectionnées en façade à l'aide de boutons poussoirs. Avec la console d'appel A4481, chaque zone peut être adressée individuellement avec muting de la musique (BGM). BGM peut aussi être sélectionné ou non pour chaque zone. Des messages d'alerte peuvent être enregistrés sur carte SD. Une alimentation phantom est disponible sur toutes les entrées micro, et chaque entrée peut être utilisée en niveau micro et ligne. Les sorties HP sont en 100v uniquement. Comme toute la gamme Redback, les matériels sont garantis 10 ans.

## Spécifications électriques

- puissance en sortie : 125W / 250W
- niveaux de sortie : 70 - 100v ou 4 - 16 $\Omega$
- distorsion : <0,5% @ 1kHz
- S/B : micros 75dB - lignes 81dB
- sorties ligne : 600 $\Omega$  symétrique, 0dBV
- micro réponse et sensibilité : 50Hz - 12kHz -3dB , 3mV symétrique
- ligne réponse et sensibilité : 50Hz - 15kHz -3dB , 100mV - 1V
- BGM sensibilité : 500mV
- alimentation : 240V AC ou 24V DC

## Contrôle

- volume master
- gain entrées
- basses  $\pm 10$ dB @ 100Hz, aigus  $\pm 10$ dB @ 10kHz
- sélection sorties BGM

## Caractéristiques

- Mic 1-3 : XLR 3 points symétrique (alimentation phantom)
- Ligne 1-3 : stereo RCA
- sorties HP : terminaux à bornier 100V, master et zones 1-4
- enregistrement : RCAx2 mono mixé
- dimensions 483 x 88 x 300mm (2U)
- poids : 13kg

## Options

- console d'appel multi-zones
- équerres de rackage

