



Amplis Mixers phase 5



La gamme Phase 5 réunit tout le meilleur du savoir faire Redback, pour satisfaire les besoins les plus exigeants des installations multi-sources. L'écran LED couleur intégré donne accès à toutes les informations qui peuvent être configurées en français pour simplifier l'utilisation. Un module USB / SD peut être ajouté pour disposer de sources musicales intégrées. La fonction voice / vox mute permet d'utiliser l'appareil en centre d'appel, avec trois niveaux de priorité. Une alimentation phantom est disponible sur toutes les entrées micro, et chaque entrée peut être utilisée en niveau micro et ligne. Les sorties HP sont en 70-100v et également en basse impédance 4-16Ω. Comme toute la gamme Redback, les matériels sont garantis 10 ans.

Spécifications électriques

- puissance en sortie : 125W / 250W RMS
- niveaux de sortie : 70 - 100v ou 4 - 16Ω
- distorsion : <0,5% @ 1kHz
- S/B : micros 75dB - lignes 81dB
- sorties ligne : 600Ω symétrique, 0dBV
- micro réponse et sensibilité : 50Hz - 12kHz -3dB , 3mV symétrique
- ligne réponse et sensibilité : 50Hz - 15kHz -3dB , 100mV - 1V
- alimentation : 240V AC ou 24V DC

Contrôle

- volume master
- gain entrées ligne
- basses ±10dB @ 100Hz, aigus ±10dB @ 10kHz

Caractéristiques

- Mic 1-6 : XLR 3 points symétrique (alimentation phantom)
- Ligne 1-6 : stereo RCA
- sorties HP : terminaux à vis 70V, 100V, 4 - 16Ω
- sorties préampli : XLR 3 points symétrique, RCA
- enregistrement : RCAx2 mono mixé
- dimensions 483 x 88 x 380mm (2U)
- poids : 14,5kg

Options

- lecteur USB / SD

