



micro HF 16 canaux



Ce système UHF économique offre des prestations élevées : distance jusque 70m, très grande clarté des voix, réduction de bruit ambiant (squelsh) ...

Il dispose de seize fréquences sélectionnables, ce qui permet une grande flexibilité d'utilisation dans une même grande salle ou dans des salles contiguës. Il est disponible en deux versions :

- émetteur main (C8867)
- ceinture plus cravate (C8868)

Les sorties niveau micro ou ligne permettent l'intégration dans tous les systèmes de diffusion.

Spécifications station récepteur

- sensibilité : 10 μ V
- sélectivité : >50dB
- S/N ratio : >94dB
- fréquences intermédiaires : 10,7MHz, 243,95MHz
- réponse en fréquence : 50Hz - 15kHz
- modulation : FM
- canaux : 520 - 550MHz UHF
- stabilité fréquences : $\pm 0,005\%$
- distorsion harmonique : <1% @ 1kHz
- sorties : niveau diversité (Diversity) 20dB
XLR (symétrique) et jack 6,35mm (asymétrique)
- alimentation : externe DC 12v (fournie)
- dimensions : 170 x 106 x 32mm

Spécifications émetteurs

- canaux : 520 - 550MHz UHF
- stabilité fréquences : $\pm 0.005\%$
- puissance en sortie : 10mW max.
- distance à la base : 70m en espace libre
- type de capsule : Electret unidirectionnel
- alimentation : 2 AA 1,5v
- durée de vie : 8 à 10 heures en opération

