



Le module de hauteur immersive Aperion A5 est parfait pour atteindre les derniers formats surround tels que Dolby Atmos et DTS:X qui nécessitent des canaux surround en hauteur. Traditionnellement, cela nécessitait l'installation de haut-parleurs au plafond au-dessus du coin salon ou au fond de la salle dédiée. Mais avec l'Aperion A5, vous pouvez obtenir le même effet de plusieurs façons qui ne vous obligent pas à percer le plafond.

Le woofer en aluminium 5.25" utilise un montage coaxial pour des médiums précis et des basses très propres. La dispersion optimisée de ce haut-parleur rend le module incroyablement performant, au mur comme au plafond, de sorte que les effets sont rendus proprement et avec un maximum de spatialisation.

Le haut-parleur coaxial comprend un haut-parleur de 5,25" et un tweeter de 1" pour améliorer la réponse en fréquence et le placement du son conforme aux standards Atmos et DTS:x.

Le tweeter Novus associe la soie la plus fine au monde, en fibre naturelle allemande et est disponible sur l'ensemble de la gamme Novus. Ce nouveau tweeter utilise un moteur en néodyme et une bobine refroidie par ferrofluide qui garantissent une réponse en fréquence plate pouvant s'étendre jusqu'à 30 kHz. Le résultat est un tweeter pur et cristallin.

Le caisson moulé est incurvé pour réduire les ondes stationnaires internes.

Trois dispositions sont possibles :

Disposition n°1 : Placez l'Atmos A5 sur le dessus de vos enceintes avant gauche et droite. Cela permettra au son de se refléter sur le plafond et de produire l'illusion de haut-parleurs aériens. Si vous utilisez une paire, placez-la sur les haut-parleurs avant. Pour deux paires, placez les haut-parleurs à l'avant et à l'arrière.

Disposition n°2 : Si le plafond ne permet pas une réflexion adéquate, placez les Atmos A5 sur le mur avant. En raison de l'angle du haut-parleur, cela produira également un rendu très efficace des canaux aériens. Deux paires peuvent être montées de cette façon sur les murs AV et AR. Sinon, placez les sur les murs latéraux.

Disposition n°3 : L'Atmos A5 peut également être monté directement au plafond sans avoir besoin de percer des trous dans le plafond. Le positionnement des haut-parleurs reste idéal. Plusieurs paires peuvent être utilisées ainsi.



Caractéristiques

Réponse en fréquence	: (+/- 3dB) 120-30,000 Hz
Impédance	: 6 Ω
Sensibilité	: 87dB
Puissance recommandée	: 20 - 80W
Tweeter	: Dôme en soie de 1" refroidi par ferrofluide
Woofer	: Cône en aluminium de 5,25"
Configuration	: 2 voies coaxiales
Caisson	: Anti-résonance, scellé
Dimensions	: 146mm x 180mm x 200mm (HxLxP)
Poids	: 3,5 kg
Coloris	: blanc mat, noir mat

