



La série Novus 6 s'adresse à ceux qui recherchent un haut-parleur discret et puissant répondant à une multitude de configurations. Avec sa flexibilité de montage unique, et la combinaison du nouveau tweeter allemand à dôme de soie de 1 pouce atteignant jusqu'à 30 kHz, et des nouveaux woofers en fibre d'aramide de 6,5 pouces, les enceintes Novus 6 peuvent être utilisés dans toute configuration home cinéma.

Les haut-parleurs offrent la clarté dont on a besoin en voie centrale, des basses puissantes pour les voies Gauche/Droite et donnent vie aux effets sonores surround en mode multicanal. Les options de montage arrière polyvalentes permettent un montage facile sur le mur. La faible profondeur et la grande flexibilité font de cette enceinte murale un choix intelligent pour les salles de séjour modernes.

Le tweeter Novus associe la soie la plus fine au monde, en fibre naturelle allemande et est disponible sur l'ensemble de la gamme Novus. Ce nouveau tweeter utilise un moteur en néodyme et une bobine refroidie par ferrofluide qui garantissent une réponse en fréquence plate pouvant s'étendre jusqu'à 30 kHz. Le résultat est un tweeter pur et cristallin.

Les medium et graves Novus utilisent les nouveaux cônes en fibre aramide de 6,5" couvrant un spectre très large et adapté aux fréquences moyennes et basses. Ils disposent d'une enveloppe en caoutchouc au design unique pour dissimuler les vis de fixation des haut-parleurs. La conception du driver à course longue permet une large plage dynamique et une faible distorsion.

Caractéristiques

Réponse en fréquence	: (+/- 3dB) 60-30,000 Hz
Impédance	: 4 Ω
Sensibilité	: 86 dB
Puissance recommandée	: 20 - 100W
Tweeter	: dôme de soie de 1" avec ferrofluide
Woofers	: cône en fibre d'aramide de 6,5"
Configuration	: mural à 2 voies
Caisson	: Anti-Résonnance, renforcé en interne, scellé
Dimensions	: 200 x 330 x 125 mm (LxHxP)
Poids	: 4,5 kg
Coloris	: blanc mat, noir mat

