



La colonne Novus T5 combine tous les avantages de haut-parleurs exceptionnels. L'aigu fin et extrêmement détaillé est fourni par un tweeter allemand à dôme en soie naturelle avec refroidissement ferrofluide. La basse et les mediums sont fournis par deux woofers aramid mid/bass. Ce matériau extrêmement rigide et durable assure une fidélité de réponse et une plasticité maximale. Afin d'atteindre des capacités basses impressionnantes, un event bass reflex en forme de fente a été utilisé, qui supprime efficacement le bruit de flux.

Le tweeter Novus associe la soie la plus fine au monde, en fibre naturelle allemande et est disponible sur l'ensemble de la gamme Novus. Ce nouveau tweeter utilise un moteur en néodyme et une bobine refroidie par ferrofluide qui garantissent une réponse en fréquence plate pouvant s'étendre jusqu'à 30 kHz. Le résultat est un tweeter pur et cristallin.

L'accord entre tweeter et medium / graves est ce qui donne à une enceinte son caractère et sa force. Les medium et graves Novus utilisent les nouveaux cônes en fibre aramide de 5,25" couvrant un spectre très large qu'on n'attend pas de HP de cette taille. Ils disposent d'une enveloppe en caoutchouc au design unique pour dissimuler les vis de fixation des haut-parleurs. La conception du driver à course longue permet une large plage dynamique et une faible distorsion.

La colonne Novus, comme la bibliothèque, est équipée d'une fonction de réglage des tweeters. Cette fonction est conçue pour aider les haut-parleurs Novus à fonctionner de façon optimale dans une variété d'environnements d'écoute différents et pour tenir compte des préférences des auditeurs. Il est recommandé d'essayer l'enceinte avec les deux réglages afin de trouver le son le plus approprié. Elle permet également d'ajuster le son à la pièce pour des salles au son avec de nombreuses surfaces réfléchissantes. Choisissez 0dB pour des aigus nets et clairs, ou -3 dB pour une réponse plus douce.

Le déflecteur avant incliné crée un alignement de phase uniforme entre les drivers aigus et basses. Un event est souvent utilisé pour améliorer les performances basses de nombreuses enceintes. Dans le cas du Novus, le choix d'un port reflex à fentes réduit le bruit de fuite d'air et augmente les performances de basse dans toute la pièce.

## Caractéristiques

Réponse en fréquence	: (+/- 3dB) 36-30,000 Hz
Impédance	: 4 Ω
Sensibilité	: 88 dB
Puissance recommandée	: 20 - 150W
Tweeter	: dôme de soie de 1" avec ferrofluide
Woofers	: cône en fibre aramide de 5,25" (x2)
Configuration	: Colonne sur pied 2 voies
Caisson	: Anti-Résonant, renforcé en interne
Dimensions	: 180 x 945 x 220mm (WxHxD)
Poids	: 12 kg
Coloris	: blanc mat, noir mat

